



BAUMASCHINEN



LEM 7040



- ✳ Geeignet für harten Beton, Dachziegel, Bauschutt, Pflastersteine, Glas und vieles mehr.
- ✳ Materialverarbeitung direkt auf der Baustelle oder auf dem Betriebsgelände.
- ✳ Aufbereitung von 10 – 80 t/h Material.

Technische Daten

Abmessungen Transport

- ✓ Länge: 6200 mm
- ✓ Breite: 2200 mm
- ✓ Höhe: 2600 mm
- ✓ Gewicht: 6.500 kg

Abmessungen Betrieb

- ✓ Länge: 8500 mm
- ✓ Breite: 2200 mm
- ✓ Höhe: 2600 mm

Bunker (Band mit Trichter)

- ✓ Länge: 4000 mm
- ✓ Breite: 1800 mm
- ✓ Kapazität: 3,5 m³
- ✓ Ladehöhe: 2000 mm

Brecher

- ✓ Dimension: 700 x 400 mm
- ✓ Verstellung: hydraulisch per Funk
- ✓ Körnung: 20 - 100 mm

Elektrischer Antrieb

- ✓ Leistung: 30 kW
- ✓ Anschluss: 380 / 50 – 60 V/Hz
- ✓ Anlauf: 40 – 50 kW

Ausschiebbares Entladeband

- ✓ Länge: 2500 mm
- ✓ Breite: 400 mm
- ✓ Auswurfhöhe: 1100 mm



Vorteile:

- ✓ Kurze Auf- und Abbauzeiten
- ✓ Schnelles Umsetzen der Maschine mit PKW-Anhängerkupplung
- ✓ Geringer Dieserverbrauch durch max. Leistung / min. Verbrauch Konzept
- ✓ In Kombination mit einer Siebanlage auch ideal zur Materialnachbearbeitung
- ✓ Geringe Transportmaße + geringes Eigengewicht

Zusätzlich erhältlich:

- ☛ Magnetabschneider
- ☛ Staubbindungsanlage
- ☛ Lichtpaket
- ☛ uvm.

