



BAUMASCHINEN



LEM TRACK 7040 – 3W



- ✱ Geeignet für harten Beton, Dachziegel, Bauschutt, Pflastersteine, Glas und vieles mehr.
- ✱ Materialverarbeitung direkt auf der Baustelle oder auf dem Betriebsgelände.
- ✱ Aufbereitung von 10 – 100 t/h Material.

Technische Daten

Abmessungen Transport

- ✓ Länge: 8840 mm
- ✓ Breite: 2250 mm
- ✓ Höhe: 2690 mm
- ✓ Gewicht: 14.000 kg

Abmessungen Betrieb

- ✓ Länge: 8840 mm
- ✓ Breite: 4580 mm
- ✓ Höhe: 2740 mm

Bunker (Band mit Trichter)

- ✓ Länge: 2400 mm
- ✓ Breite: 1560 mm
- ✓ Kapazität: 2,3 m³
- ✓ Ladehöhe: 2740 mm

Brecher

- ✓ Dimension: 700 x 400 mm
- ✓ Verstellung: hydraulisch per Funk
- ✓ Körnung: 20 - 100 mm

Sieb

- ✓ Sieblänge: 1600 mm
- ✓ Siebbreite: 900 mm

Entladeband

- ✓ Länge: 1680 mm
- ✓ Breite: 400 mm

Isuzu-Dieselmotor

- ✓ Leistung: 90 / 122 kW/PS
- ✓ Verbrauch: 20 l/h
- ✓ Zylinder: 4
- ✓ Kühlung: Wasser

Kettenfahrwerk (Stahl mit Gummipads)

- ✓ Länge: 2830 mm
- ✓ Breite: 400 mm
- ✓ 1.Gang: 0,7 km/h
- ✓ 2.Gang: 2,2 km/h



Vorteile:

- ✓ Grizzlysieb (Vorabscheidung) bereits inklusive
- ✓ Geringer Dieserverbrauch durch max. Leistung / min. Verbrauch Konzept
- ✓ Einzigartige Wendigkeit mit Raupenfahrwerk und Stahlketten mit Gummipads
- ✓ Fortbewegung auch auf schwierigstem Terrain
- ✓ Geringe Transportmaße
- ✓ Kein Schwertransport – kein Spezialtransport – einfach Verladung durch Fahrwerk
- ✓ Ein – Mann Bedienung
- ✓ Einfaches Handling durch Funkfernsteuerung
- ✓ Kompakte Bauweise = Ideales Gerät für zahlreiche Bauvorhaben und vielfältige

Zusätzlich erhältlich:

- ☛ Magnetabschneider
- ☛ Staubbindungsanlage
- ☛ Lichtpaket
- ☛ uvm.

Standard Zubehör:

- ☛ Elektrische Fernsteuerung für alle Maschinenfunktionen, Leiter, Seitenschutz, 2 Austragsrichtungen

