



BAUMASCHINEN

LEM TRACK – 7040

✦ Geeignet für harten Beton, Dachziegel, Bauschutt, Pflastersteine, Glas und vieles mehr.

✦ Materialverarbeitung direkt auf der Baustelle oder auf dem Betriebsgelände.

Technische Daten

Abmessungen Transport

- ✓ Länge: 5600 mm
- ✓ Breite: 2250 mm
- ✓ Höhe: 2690 mm
- ✓ Gewicht: 11.500 kg

Abmessungen Betrieb

- ✓ Länge: 8150 mm
- ✓ Breite: 2250 mm
- ✓ Höhe: 2690 mm

Bunker (Band mit Trichter)

- ✓ Länge: 2400 mm
- ✓ Breite: 1560 mm
- ✓ Kapazität: 2,3 m³
- ✓ Ladehöhe: 2690 mm

Brecher

- ✓ Dimension: 700 x 400 mm
- ✓ Verstellung: hydraulisch per Funk
- ✓ Körnung: 20 - 100 mm

Klappbares Entladeband

- ✓ Länge: 6340 mm
- ✓ Breite: 800 mm
- ✓ Auswurfhöhe: 1800 mm

Entladeband Feinmaterial

- ✓ Länge: 1680 mm
- ✓ Breite: 400 mm
- ✓ Auswurfhöhe: 1870 mm

Isuzu Dieselmotor

- ✓ Leistung: 61 / 83 [kW / PS]
- ✓ Verbrauch: 12 - 16 l/h
- ✓ Zylinder: 4
- ✓ Kühlung: Wasser

Kettenfahrwerk (Stahl mit Gummipads)

- ✓ Länge: 2750 mm
- ✓ Breite: 400 mm
- ✓ 1. Gang: 0,7 km/h
- ✓ 2. Gang: 2,2 km/h



Vorteile:

- ✓ Grizzlysieb (Vorabschiebung) bereits inklusive
- ✓ Geringer Dieserverbrauch durch max. Leistung/ min. Verbrauch Konzept
- ✓ Einzigartige Wendigkeit mit Raupenfahrwerk und Stahlketten mit Gummipads
- ✓ Fortbewegung auch auf schwierigstem Terrain
- ✓ Geringe Transportmaße
- ✓ Kein Schwertransport - kein Spezialtransport - einfache Verladung durch Fahrwerk

Zusätzlich erhältlich:

- ✚ Selbstständige Fülleinrichtung
- ✚ Magnetabschneider
- ✚ Staubbindungsanlage
- ✚ Lichtpaket
- ✚ uvm.

