

# MINIBRECHANLAGE RUBBLE CRUSHER AUF ANHÄNGERFAHRWERK



 [minibrechanlage](#)

**Du vergeudest wertvolle Zeit mit aufwendiger Entsorgung und langen Transportstrecken?**

**Der Einkauf von neuem Material und die Deponierung von altem kostet Dich viel Geld?**

Der RubbleCrusher RC150 ist ein robuster mobiler Backenbrecher auf Anhängerfahrwerk.

Mit einem Gewicht von unter 3.500 kg kann der Brecher mit einem Geländewagen an die gewünschte Stelle gezogen werden. So können Sie direkt an der Stelle, an der das Material gesammelt wurde, Brechgut produzieren, welches dann sofort vor Ort eingesetzt werden kann.

Die Anhänger-Brechanlage RubbleCrusher RC150 ist die perfekte Maschine für alle kleinen bis mittelgroßen Brechprojekte, bei denen Bau- und Abbruchabfälle vor Ort recycelt werden können. Sie ist eine großartige Lösung für Bauunternehmen, Landschaftsgärtner, Recycling, Abbrucharbeiten und mittelgroße Brechanwendungen. Der RubbleCrusher RC150 ist einfach, effektiv und effizient und schont dabei die Umwelt. Durch den Einsatz des Brechers vor Ort werden unnötige Kosten vermieden.

## DEINE VORTEILE

- ✓ **in unter 5 Minuten einsatzbereit!**
- ✓ **einfaches Transportieren**
- ✓ **einfach zu beladen mit Bagger / Radlader**
- ✓ **kompakte Abmessungen**

Telefon oder  
24 h WhatsApp-Anfrage  
+49 (0) 8725 / 9677 955



[www.nb-baumaschinen.de](http://www.nb-baumaschinen.de)

# MINIBRECHANLAGE RUBBLE CRUSHER AUF ANHÄNGERFAHRWERK



BRECHER	
Einlauftrichter	1640 x 1260 mm + Überlaufschutz
Brecheröffnung	650 x 350 mm Einkniehebel mit Ersatz-Mangan-Verschleißteilen
Korngröße	0 - 25 mm bis 0 - 200 mm
Durchsatz	bis zu 50 Tonnen/Stunde
Antrieb	Brecher hydraulisch angetrieben
Motor	Yanmar 28 kW / 38 PS, EU Tier V / US Tier 4
Tankinhalt	40 Liter

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN	
Auslaufhöhe	1300 mm (kann variieren)
Austragsband	2300 x 500 mm
Förderbandantrieb	Hydraulisch
Einstellung Korngröße	Unterlegplatten
Förderbandtransport	Verstellbarer Aufzugwagen für den Transport



ANHÄNGER	
Anhänger-Modell	3.500 kg
Abmessungen	4720 x 1600 x 1930 mm (L x B x H)
Koppler	50-mm-Kugelpfropfkupplung komplett mit Handbremse, Sicherheitskabel und integriertem Reserverad
Rad & Reifen	185/70 x 13 Schwerlastreifen auf 5-Spike-Felgen (Ersatzrad im Lieferumfang enthalten)
Schutzbleche	Trittblech Stahl Tandem
Lichter	12 Volt Beleuchtung mit leicht abnehmbaren Rücklichteinheiten
Stützfüße	4 x hydraulisch

