

Technische Daten

Abmessungen

 Länge
 4450 mm

 Breite
 1450 mm

 Höhe
 1900 mm

 Gewicht
 3.400 kg

Kettenfahrwerk

Länge 2100 mm Breite 300 mm

Bunker (Band mit Trichter)

 Länge
 1780 mm

 Breite
 1280 mm

 Kapazität
 0,6 m³

 Ladehöhe
 1900 mm

Brecher

Dimension 500 x 300 mm

Verstellung hydraulisch per Funk

Körnung 15 - 80 mm

Elektrischer Antrieb

Leistung 21 / 28,5 (kW / PS) Verbrauch ca. 3 - 4 l/h

Zylinder 3 Kühlung Wasser

Entladeband

Länge2500 mmBreite400 mmAuswurfhöhe1100 mm





- → geeignet für harten Beton, Dachziegel, Bauschutt, Pflastersteine, Glas, u.v.m.
- → Materialverarbeitung direkt auf der Baustelle oder dem Betriebsgelände
- → Aufbereitung bis zu 30 t/h Material
- → Optional:
 - Magnetabschneider
 - Staubbindeanlage
 - Lichtpaket
 - Überfüllsensor

DEINÉ VORTEILE

- 🗸 Ein-Mann Bedienung
- 🗸 geringer Dieselverbrauch
- ✓ einzigartige Wendigkeit mit Raupenfahrwerk & Gummiketten
- ✓ Fortbewegung auch auf Schwierigstem Terrain
- 🗸 geringe Transportmaße
- ✓ geringes Eigengewicht

Telefon oder 24 h WhatsApp-Anfrage +49(0)8725/9677955



