

HYDRAULISCHE KETTENHÄCKSLER

TW 190TVGTR

- KUBOTA TURBO-DIESELMOTOR
- DOPPELTE HYDRAULIKZUFÜHRUNG
- VARIABLE KETTENEINSTELLUNG FÜR GEFÄLLE

EIGENSCHAFTEN

- 45 PS KUBOTA 4-ZYLINDER TURBOMOTOR
- 190 MM (7 1/2 ZOLL) LEISTUNG
- WOLFTRACK® SYSTEM
- BEDIENERAUFSITZ AUF PLATTFORM
- NIEDRIGER SCHWERPUNKT FÜR ZUSÄTZLICHE STABILITÄT
- BRANCHENFÜHRENDE STABILITÄT UND STÄRKE
- 270° JUSTIERBARER AUSWURF
- DURCHSCHNITTLICHE SCHNITZELGRÖSSE 19,35 MM



MAXIMALE VIELSEITIGKEIT FÜR OPTIMALEN ZUGANG

Durch die Möglichkeit, die Ketten ein- und auszufahren, die Maschine anzuheben und ihren Neigungswinkel zu verändern, können Arbeiten auf unebenem Untergrund leichter gemeistert werden. Das Wolftrack®-System verfügt über leistungsstarke Zwillingsarme zum Stützen der einzelnen Ketten, eine dynamische Regelung von Spurweite, Bodenfreiheit und Neigungswinkel, wodurch die Maschine vergleichbaren Systemen weit überlegen ist.

Der veränderbare Neigungswinkel bietet einen erhöhten Bedienkomfort und ist besonders nützlich bei Arbeiten an einem Gefälle.





„Ein robuster, zuverlässiger Hochleistungshäcksler, der für jede Aufgabe bereit ist“