

# Betommischanlage

## BETONstation K24150

Produktionsgeschwindigkeit	bis zu 150 m <sup>3</sup> /h
Produktionsmenge pro Füllung	24 m <sup>3</sup>
Füllmenge Bunker 1	11 m <sup>3</sup>
Füllmenge Bunker 2	10,5 m <sup>3</sup>
Füllmenge Bunker 3	8,5 m <sup>3</sup>
Füllmenge Zement	2,5 m <sup>3</sup> (- 36 m <sup>3</sup> optional)
Max. Korngröße	50 mm
Kapazität Wassertank	800 Liter
Länge	13741 mm
Breite	2500 mm
Höhe	3116 mm
Gewicht	18000 kg



- ✓ Sand / Kies einzeln dosierbar
- ✓ genaue Zuführung von Zement, Sand und Kies mittels Wiegesystem
- ✓ optional Betonpumpe, 4 Trichter und 36 m<sup>3</sup> horizontales Zementsilo erhältlich

**MOBIL UND  
STATIONÄR  
EINSETZBAR**



### DEINE VORTEILE

- ✓ Betonproduktion in nur 30 Sekunden möglich
- ✓ minimale Waschzeit durch Waschautomatik
- ✓ Frischbeton wann & wo du willst!
- ✓ bis zu 100 Rezepte
- ✓ exakte Dosierung durch Wiegesystem
- ✓ Keine Stillstandzeiten
- ✓ Maximale Rentabilität
- ✓ Geringe Wartungskosten

