## Soriergreifer

PRG4-800

Baggerklasse
Gewicht
Höhe
Schalenbreite
max. Öffnungsweite
Inhalt
Schließkraft
Druck rotieren (max.)
Ölvolumenstrom
rotieren (max.)
Betriebsdruck
Ölvolumenstrom

18 - 30 to 1530 kg 1500 mm 1100 mm 2100 mm 800 I 84 kn 210 bar 35 I/min 350 bar

160 I/min



- √ Große Öffnungsweite
- √ Niedrige Bauhöhe
- ✓ Sehr hohe Schließ- und Haltekräfte
- √ Schalen aus Hardox
- √ Endlos drehbar

PERFEKTE TECHNIK FÜR UNTERSCHIEDLICHSTE ANFORDERUNGEN



## **DEINE VORTEILE**

- Zylinder mit Endlagendämpfung für lange Lebensdauer
- Große Festigkeit: Schalen aus Hardox; Hauptrahmen aus hochfestem Stahl
- Geringer Verschleiß durch hochwertige Komponenten
- Schalen unterschiedlicher Breite leicht austauschbar
- ✓ Rotierende Ausführung: Großes Drehmoment durch zwei Antriebsmotoren (Parker)
- Greifer können in einen nicht drehbaren Typ umgebaut werden



www.p.d-launaschiec.ce