



BAUMASCHINEN

Stubbenfräse für Schlepper - SC-630H

Zapfwellenangetriebene Stubbenfräse

Die SC-550H ist mit einer hochwertigen Pumpe und einem Motor ausgestattet. Durch das modifizierte Schwenkverhältnis hat sich der Fräsbereich erhöht, insbesondere unterhalb der Erde, so dass der gesamte Stumpf auch unter ungünstigen Umständen weggefräst werden kann. Die Position des Knickzylinders wurde modifiziert, um besser über Zäune hinweg arbeiten zu können. Ferner wurde durch das Hinzufügen des „Kippzylinders“ die akkurate Positionierung des Fräskopfes vereinfacht, ohne den Spanschutz abnehmen zu müssen. Ausgestattet mit einem beweglichen Bedienpult, haben Sie eine bessere Sicht auf das Fräsen der Stubbe.

✳ Technische Daten ✳

Antriebssystem

- ✓ Hydraulikpumpenantrieb: Zapfwelle des Traktors
- ✓ Erforderliche Leistung: 98kW/130PS

Hydraulik

- ✓ Pumpkapazität: 150l/min
- ✓ Arbeitsbelastung: 350 bar
- ✓ Inhalt Hydrauliktank: 130l
- ✓ Sicherheit: Überdruckventil

Hydraulikfunktionen

- ✓ Stromversorgung Regelventil: Durch Traktorhydraulik
- ✓ Ventile: Proportional
- ✓ Fräsradbefienung: Schwenkzylinder, Hubzylinder, Knickzylinder, Kippzylinder & Einstellzylinder des Spanschutzes
- ✓ Schwenkgeschwindigkeit: Einstellbar

Fräsbereich

- ✓ Unterhalb Oberfläche: ca. 80cm (abhängig von der Hebevorrichtung des Traktors)
- ✓ Oberhalb Oberfläche: ca. 60cm (abhängig von der Hebevorrichtung des Traktors)
- ✓ Schwenk: 85°
- ✓ Fräsbereich nebensächlich: 270cm

Fräsrاد

- ✓ Durchmesser: 630mm
- ✓ Durchmesser mit Zähnen: 720mm
- ✓ Rad-Dicke: 25mm
- ✓ Antrieb: Hydraulisch
- ✓ Drehzahl: 1165rpm
- ✓ Schnittgeschwindigkeit: 44m/s
- ✓ Anzahl der Zähne: 40
- ✓ Material der Zähne: Tungsten Carbide





BAUMASCHINEN

Abmessungen

- ✓ Länge: 2100mm
- ✓ Breite: 1200mm
- ✓ Höhe: 1850mm
- ✓ Gewicht: 985kg

