

# Stubbenfräse

## SC-550H

Antriebsystem SC-550H	
Hydraulikpumpenantrieb	Zapfwelle des Traktors
erforderliche Leistung	48 kW / 65 PS
<u>Hydraulik</u>	
Pumpenkapazität	80 l/min
Druck	350 bar
Hydrauliktank	130 l
Sicherheit	Überdruckventil
<u>Hydraulikfunktionen</u>	
Stromversorgung Regelventil	Traktorhydraulik proportional
Ventile	Schwenk-, Hub-, Knick- Kipp-, & Einstellzylinder des Spanschutzes
Fräsradsbedienung	einstellbar
Schwenkgeschwindigkeit	
<u>Fräsbereich</u>	
Unterhalb Oberfläche	ca. 50 cm
Oberhalb Oberfläche	ca. 45 cm
Schwenkbereich	85 °
Fräsbereich nebensächlich	185 cm (Radius)
<u>Fräsrads</u>	
Durchmesser	550 mm
Durchmesser Zähne	640 mm
Rad-Dicke	25 mm
Antrieb	hydraulisch
Drehzahl	1315 rpm
Schnittgeschwindigkeit	44 m/s
Anzahl Zähne	32 Stück
Material Zähne	Tungsten Carbid
<u>Abmessungen</u>	
Länge	2000 mm
Breite	1200 mm
Höhe	1500 mm
Gewicht	800 kg



FÜR MAXIMALE  
FRÄSLEISTUNG



### DEINE VORTEILE

- ✓ mit hochwertiger Pumpe und Motor ausgestattet
- ✓ modifizierte Position des Knickzylinders (erleichtert Arbeiten über z.B. Zäune)
- ✓ vereinfachte Position des Fräskopfes, arbeiten ohne den Späneschutz abnehmen zu müssen
- ✓ erhöhter Fräsbereich (gesamter Stumpf kann auch unter ungünstigen Umständen weggefräst werden)

