

Stubbenfräse

SC-630H

Antriebsystem SC-550H

Hydraulikpumpenantrieb Zapfwelle des Traktors
erforderliche Leistung 95 kW / 130 PS

Hydraulik

Pumpenkapazität 150 l/min

Druck 350 bar

Hydrauliktank 130 l

Sicherheit Überdruckventil

Hydraulikfunktionen

Stromversorgung Regelventil Traktorhydraulik
Ventile proportional

Fräsradsbedienung Schwenk-, Hub-, Knick-, Kipp-, &
Einstellzylinder des Spänschutzes
einstellbar

Schwenkgeschwindigkeit

Fräsbereich

Unterhalb Oberfläche ca. 80 cm

Oberhalb Oberfläche ca. 60 cm

Schwenkbereich 85°

Fräsbereich nebensächlich 270 cm (Radius)

Fräsrads

Durchmesser 630 mm

Durchmesser Zähne 720 mm

Rad-Dicke 25 mm

Antrieb hydraulisch

Drehzahl 1165 rpm

Schnittgeschwindigkeit 44 m/s

Anzahl Zähne 40 Stück

Material Zähne Tungsten Carbide

Abmessungen

Länge 2100 mm

Breite 1200 mm

Höhe 1850 mm

Gewicht 985 kg



FÜR MAXIMALE FRÄSLEISTUNG



DEINE VORTEILE

- ✓ mit hochwertiger Pumpe und Motor ausgestattet
- ✓ modifizierte Position des Knickzylinders (erleichtert Arbeiten über z.B. Zäune)
- ✓ vereinfachte Position des Fräskopfes, arbeiten ohne den Späneschutz abnehmen zu müssen
- ✓ erhöhter Fräsbereich (gesamter Stumpf kann auch unter ungünstigen Umständen weggefräst werden)

