

Stubbenfräse

SC-800H

<u>Antriebsystem SC-550H</u>	
Hydraulikpumpenantrieb	Zapfwelle des Traktors
erforderliche Leistung	147 kW / 200 PS
<u>Hydraulik</u>	
Pumpenkapazität	250 l/min
Druck	350 bar
Hydrauliktank	220 l
Sicherheit	Überdruckventil
<u>Hydraulikfunktionen</u>	
Stromversorgung Regelventil	60 l/min (Zapfwelle des Traktors)
Ventile	proportional
Fräsradsbedienung	Schwenk-, Hub-, Knick- Kipp-, & Einstellzylinder des Spänschutzes voll Verstellbar
Schwenkgeschwindigkeit	voll Verstellbar
<u>Fräsbereich</u>	
Unterhalb der Erde	ca. 150 cm
Schwenkbereich	120 °
Fräsbereich nebensächlich	270 cm (Radius)
<u>Fräsrads</u>	
Durchmesser	800 mm
Durchmesser Zähne	890 mm
Rad-Dicke	25 mm
Antrieb	hydraulisch
Drehzahl	1000 rpm
Schnittgeschwindigkeit	47 m/s
Anzahl Zähne	48 Stück
Material Zähne	Tungsten Carbid
<u>Abmessungen</u>	
Länge	290 mm
Breite	220 mm
Höhe	300 mm
Gewicht	2505 kg



FÜR MAXIMALE
FRÄSLEISTUNG



DEINE VORTEILE

- ✓ mit hochwertiger Pumpe und Motor ausgestattet
- ✓ modifizierte Position des Knickzylinders (erleichtert Arbeiten über z.B. Zäune)
- ✓ vereinfachte Position des Fräskopfes, arbeiten ohne den Spänschutz abnehmen zu müssen
- ✓ erhöhter Fräsbereich (gesamter Stumpf kann auch unter ungünstigen Umständen weggefräst werden)

