

Stubbenfräse

SCW-410H

Antriebssystem SCW-410 H

Hydraulikpumpenantrieb

Motorleistung

Anzahl Zylinder

Kühlung

Inhalt Dieseltank

Stromversorgung

Spannung

Hydraulik

Pumpkapazität

Druck

Hydrauliktank

Sicherheit

Hydraulikfunktionen

Ventile

Fräsrاد

Schwenkgeschwindigkeit

Senkgeschwindigkeit

Fahrriichtung

Fahrgeschwindigkeit

Höchstgeschwindigkeit

Fräsbereich

Unterhalb Oberfläche

Oberhalb Oberfläche

Schwenkbereich

Fräsrاد

Durchmesser

Durchmesser mit Zähne

Rad-Dicke

Antrieb

Drehzahl

Geschwindigkeit

Anzahl Zähne

Material Zähne

Abmessungen

Länge

Breite eingefahren

Breite ausgefahren

Höhe

Gewicht

Lombardini FOCS Dieselmotor

23 kW / 32 PS

4 Stück

Wasser

15 l

12 Volt

220 Volt

33 l/min

400 bar

32 l

Überdruckventil

proportional

schwenken, heben / senken

einstellbar

einstellbar

vorwärts & rückwärts

proportional

5 km/h

42 cm

46 cm

138 cm

410 mm

500 mm

25 mm

hydraulisch

1080 U/min

28 m/s

24 Stück

Tungsten Carbid

2800 mm

790 mm

1120 mm

1180 mm

808 kg

FÜR MAXIMALE FRÄSLEISTUNG



DEINE VORTEILE

- ✓ mit hochwertiger Pumpe und Motor ausgestattet
- ✓ modifizierte Position des Knickzylinders (erleichtert Arbeiten über z.B. Zäune)
- ✓ vereinfachte Position des Fräskopfes, arbeiten ohne den Späneschutz abnehmen zu müssen
- ✓ erhöhter Fräsbereich (gesamter Stumpf kann auch unter ungünstigen Umständen weggefräst werden)

