

Schrottschere

MBI SH100R

Baggergewicht	10 - 12 to
Gewicht	980 kg
Öffnungsweite	375 mm
Betriebsdruck	250 - 300 bar
Öldurchfluss	90 - 110 l/min
Rotationsdruck	190 - 200 bar
Rotation Ölmenge	10 - 15 l/min
Kraft Spitze	55 to
Kraft Hauptschneide	138 to
Kraft am Bolzen	472 to



- ✓ Verstellbare doppelte Führung für den beweglichen Schaft, kann die perfekte Ausrichtung der Backen aufrechterhalten werden, Schere arbeitet mit maximaler Kapazität
- ✓ Spezielle Öffnung kippt das zuschneidende Material so, dass der bewegliche Schaft auf minimaler Fläche maximale Kraft ausübt
- ✓ Speed-Valve: Erhöht die Leistungsfähigkeit und schützt das Hydrauliksystem vor Druckspitzen

FÜR JEDE ART VON
METALLSTRUKTUR



DEINE VORTEILE

- ✓ Zentralschmieranlage
- ✓ Trapezförmige Messer
- ✓ 360° hydraulische Rotation
- ✓ Speziell entwickelte Öffnung
- ✓ Umgekehrt montierte Zylinder
- ✓ Austauschbare Spitzen und Messer
- ✓ Patentiertes Geschwindigkeitsventil
- ✓ Verstellbare doppelte Schnittführung

