

Schrottschere

MBI SH2000R

| | |
|---------------------|------------------|
| Baggergewicht | 170 - 200 to |
| Gewicht | 20000 kg |
| Öffnungsweite | 1200 mm |
| Betriebsdruck | 320 - 350 bar |
| Ölmenge | 800 - 1000 l/min |
| Rotationsdruck | 170 - 200 bar |
| Rotation Ölmenge | 140 - 150 l/min |
| Kraft Spitze | 450 to |
| Kraft Hauptschneide | 1230 to |
| Kraft am Bolzen | 1860 to |



- ✓ Verstellbare doppelte Führung für den beweglichen Schaft, kann die perfekte Ausrichtung der Backen aufrechterhalten werden, Schere arbeitet mit maximaler Kapazität
- ✓ Spezielle Öffnung kippt das zuschneidende Material so, dass der bewegliche Schaft auf minimaler Fläche maximale Kraft ausübt
- ✓ Speed-Valve: Erhöht die Leistungsfähigkeit und schützt das Hydrauliksystem vor Druckspitzen

FÜR JEDE ART VON
METALLSTRUKTUR



DEINE VORTEILE

- ✓ Zentralschmieranlage
- ✓ Trapezförmige Messer
- ✓ 360° hydraulische Rotation
- ✓ Speziell entwickelte Öffnung
- ✓ Umgekehrt montierte Zylinder
- ✓ Austauschbare Spitzen und Messer
- ✓ Patentiertes Geschwindigkeitsventil
- ✓ Verstellbare doppelte Schnittführung

