

# Schrottschere

## MBI SH25R

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Baggergewicht       | 4 - 6 to       |
| Gewicht             | 340 kg         |
| Öffnungsweite       | 195 mm         |
| Betriebsdruck       | 200 - 250 bar  |
| Öldurchfluss        | 60 - 100 l/min |
| Rotationsdruck      | 190 - 200 bar  |
| Rotation Ölmenge    | 10 - 15 l/min  |
| Kraft Spitze        | 36 to          |
| Kraft Hauptschneide | 66 to          |
| Kraft am Bolzen     | 200 to         |



- ✓ Verstellbare doppelte Führung für den beweglichen Schaft, kann die perfekte Ausrichtung der Backen aufrechterhalten werden, Schere arbeitet mit maximaler Kapazität
- ✓ Spezielle Öffnung kippt das zuschneidende Material so, dass der bewegliche Schaft auf minimaler Fläche maximale Kraft ausübt
- ✓ Speed-Valve: Erhöht die Leistungsfähigkeit und schützt das Hydrauliksystem vor Druckspitzen

FÜR JEDE ART VON  
METALLSTRUKTUR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Zentralschmieranlage
- ✓ Trapezförmige Messer
- ✓ 360° hydraulische Rotation
- ✓ Speziell entwickelte Öffnung
- ✓ Umgekehrt montierte Zylinder
- ✓ Austauschbare Spitzen und Messer
- ✓ Patentiertes Geschwindigkeitsventil
- ✓ Verstellbare doppelte Schnittführung

