

Schrottschere

MBI SH50R

Baggergewicht	6 - 9 to
Gewicht	570 kg
Öffnungsweite	290 mm
Betriebsdruck	250 - 300 bar
Öldurchfluss	80 - 100 l/min
Rotationsdruck	90 - 100 bar
Rotation Ölmenge	15 - 20 l/min
Kraft Spitze	46 to
Kraft Hauptschneide	88 to
Kraft am Bolzen	335 to



- ✓ Verstellbare doppelte Führung für den beweglichen Schaft, kann die perfekte Ausrichtung der Backen aufrechterhalten werden, Schere arbeitet mit maximaler Kapazität
- ✓ Spezielle Öffnung kippt das zuschneidende Material so, dass der bewegliche Schaft auf minimaler Fläche maximale Kraft ausübt
- ✓ Speed-Valve: Erhöht die Leistungsfähigkeit und schützt das Hydrauliksystem vor Druckspitzen

FÜR JEDE ART VON
METALLSTRUKTUR



DEINE VORTEILE

- ✓ Zentralschmieranlage
- ✓ Trapezförmige Messer
- ✓ 360° hydraulische Rotation
- ✓ Speziell entwickelte Öffnung
- ✓ Umgekehrt montierte Zylinder
- ✓ Austauschbare Spitzen und Messer
- ✓ Patentiertes Geschwindigkeitsventil
- ✓ Verstellbare doppelte Schnittführung

