

# Schneeräumschild

## Adler V135

Räumarbeiten in V-, Y-,  
und Diagonalstellung 1210 mm  
Schildhöhe 550 / 650 mm  
Lenkrollen 180 x 50 mm  
Gewicht 185 kg



- ✓ Vereisungsfreie Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder
- ✓ Randabweiser
- ✓ Variable Einsatzbreite
- ✓ KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung

VARIABEL  
EINSETZBAR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Variable Einsatzbreite durch V- und Y-Form
- ✓ Bis zu 65 bzw. 90 cm hoch und 135 – 270 cm breit passend für jeden Räumeeinsatz
- ✓ Hydraulische Seitenverschwenkung über zwei Hydraulikzylinder
- ✓ Vereisungsfreie Federklappen störungsfreies Arbeiten bei jedem Einsatz
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder optimale Boden Anpassung



# Schneeräumschild

## Adler V150

Räumarbeiten in V-, Y-,  
und Diagonalstellung 1290 mm  
Schildhöhe 550 / 650 mm  
Lenkrollen 180 x 50 mm  
Gewicht 190 kg



- ✓ Vereisungsfreie Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder
- ✓ Randabweiser
- ✓ Variable Einsatzbreite
- ✓ KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung

VARIABEL  
EINSETZBAR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Variable Einsatzbreite durch V- und Y-Form
- ✓ Bis zu 65 bzw. 90 cm hoch und 135 – 270 cm breit passend für jeden Räumeeinsatz
- ✓ Hydraulische Seitenverschwenkung über zwei Hydraulikzylinder
- ✓ Vereisungsfreie Federklappen störungsfreies Arbeiten bei jedem Einsatz
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder optimale Boden Anpassung



# Schneeräumschild

## Adler V180

Räumarbeiten in V-, Y-,  
und Diagonalstellung 1550 mm  
Schildhöhe 550 / 650 mm  
Lenkrollen 180 x 50 mm  
Gewicht 200 kg



- ✓ Vereisungsfreie Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder
- ✓ Randabweiser
- ✓ Variable Einsatzbreite
- ✓ KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung

VARIABEL  
EINSETZBAR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Variable Einsatzbreite durch V- und Y-Form
- ✓ Bis zu 65 bzw. 90 cm hoch und 135 – 270 cm breit passend für jeden Räumeeinsatz
- ✓ Hydraulische Seitenverschwenkung über zwei Hydraulikzylinder
- ✓ Vereisungsfreie Federklappen störungsfreies Arbeiten bei jedem Einsatz
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder optimale Boden Anpassung



# Schneeräumschild

## Adler V210

Räumarbeiten in V-, Y-,  
und Diagonalstellung 1900 mm  
Schildhöhe 750 / 900 mm  
Lenkrollen 200 x 80 mm  
Gewicht 353 kg



- ✓ Vereisungsfreie Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder
- ✓ Randabweiser
- ✓ Variable Einsatzbreite
- ✓ KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung

VARIABEL  
EINSETZBAR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Variable Einsatzbreite durch V- und Y-Form
- ✓ Bis zu 65 bzw. 90 cm hoch und 135 – 270 cm breit passend für jeden Räumeeinsatz
- ✓ Hydraulische Seitenverschwenkung über zwei Hydraulikzylinder
- ✓ Vereisungsfreie Federklappen störungsfreies Arbeiten bei jedem Einsatz
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder optimale Boden Anpassung



# Schneeräumschild

## Adler V240

Räumarbeiten in V-, Y-, und Diagonalstellung	2150 mm
Schildhöhe	750 / 900 mm
Lenkrollen	200 x 80 mm
Gewicht	389 kg



- ✓ Vereisungsfreie Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder
- ✓ Randabweiser
- ✓ Variable Einsatzbreite
- ✓ KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung

VARIABEL  
EINSETZBAR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Variable Einsatzbreite durch V- und Y-Form
- ✓ Bis zu 65 bzw. 90 cm hoch und 135 – 270 cm breit passend für jeden Räumeeinsatz
- ✓ Hydraulische Seitenverschwenkung über zwei Hydraulikzylinder
- ✓ Vereisungsfreie Federklappen störungsfreies Arbeiten bei jedem Einsatz
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder optimale Boden Anpassung



# Schneeräumschild

## Adler V270

Räumarbeiten in V-, Y-,  
und Diagonalstellung 2350 mm  
Schildhöhe 750 / 900 mm  
Lenkrollen 200 x 80 mm  
Gewicht 412 kg



- ✓ Vereisungsfreie Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder
- ✓ Randabweiser
- ✓ Variable Einsatzbreite
- ✓ KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung

VARIABEL  
EINSETZBAR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Variable Einsatzbreite durch V- und Y-Form
- ✓ Bis zu 65 bzw. 90 cm hoch und 135 – 270 cm breit passend für jeden Räumeeinsatz
- ✓ Hydraulische Seitenverschwenkung über zwei Hydraulikzylinder
- ✓ Vereisungsfreie Federklappen störungsfreies Arbeiten bei jedem Einsatz
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder optimale Boden Anpassung



# Schneeräumschild

## Adler V300

Räumarbeiten in V-, Y-,  
und Diagonalstellung 2580 mm  
Schildhöhe 750 / 900 mm  
Lenkrollen 200 x 80 mm  
Gewicht 465 kg



- ✓ Vereisungsfreie Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder
- ✓ Randabweiser
- ✓ Variable Einsatzbreite
- ✓ KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung

VARIABEL  
EINSETZBAR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Variable Einsatzbreite durch V- und Y-Form
- ✓ Bis zu 65 bzw. 90 cm hoch und 135 – 270 cm breit passend für jeden Räumeeinsatz
- ✓ Hydraulische Seitenverschwenkung über zwei Hydraulikzylinder
- ✓ Vereisungsfreie Federklappen störungsfreies Arbeiten bei jedem Einsatz
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder optimale Boden Anpassung



# Schneeräumschild

## Adler V330

Räumarbeiten in V-, Y-, und Diagonalstellung	2890 mm
Schildhöhe	750 / 900 mm
Lenkrollen	200 x 80 mm
Gewicht	511 kg



- ✓ Vereisungsfreie Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder
- ✓ Randabweiser
- ✓ Variable Einsatzbreite
- ✓ KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung

VARIABEL  
EINSETZBAR



### DEINE VORTEILE

- ✓ Variable Einsatzbreite durch V- und Y-Form
- ✓ Bis zu 65 bzw. 90 cm hoch und 135 – 270 cm breit passend für jeden Räumeeinsatz
- ✓ Hydraulische Seitenverschwenkung über zwei Hydraulikzylinder
- ✓ Vereisungsfreie Federklappen störungsfreies Arbeiten bei jedem Einsatz
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Randabweiser Schonung der äußeren Federklappen
- ✓ Verstellbare Stützräder optimale Boden Anpassung

