


Staubbindeanlage

Demolitor 50

Wurfweite	30 / 40 m
Länge Pole	800 mm
Breite Pole	1050 mm
Höhe Pole	1850 mm
Länge Trailer	1470 mm
Breite Trailer	1710 mm
Höhe Trailer	2160 mm
Gewicht Pole	283 kg
Gewicht Trailer	321 kg
Bewegung	Gabelstapler oder Trailer
Schwenkbereich	bis 340°, einstellbar alle 30°
Neigungswinkel	20° bis +45° manuell
Geräuschpegel	93 Lwa
Minstdruck	1 bar
Kranz	1 Stück
Düsen pro Kranz	33
Waschbarer Filter Edelstahl	Ja
Durchmesser Wasserstrahl	15 m
IP Schutzgrad	IP55
Stromversorgung	Dreiphasig / Wunsch
Anschlussleitung	8 kW
Leistung Gebläse	5,5 kW
Leistung Wasserpumpe	2,2 Wasserpumpe
Stromstärke	32 Amp
Düsen in GPH	15 GPH
Druck der Wasserzufuhrleitung	12 bar
Wasserdurchsatz	28 l/min



OPTIONAL

- ✓ Fernsteuerung; Schwenksystem; Neigung mit Servoantrieb; verstärkte Stahlplattenform; Anhängerkuppelung; Heizsystem für den Kranz, Ventile und Filter; Magnetventilin der Zufuhrleitung des Wasserfilters

**IDEAL
FÜR KLEINERE
AUSBRÜCHE**



DEINE VORTEILE

- ✓ Effektiv
- ✓ Zuverlässig
- ✓ Bequemer Griff
- ✓ Hebevorrichtung
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sichere Arbeitsumgebung
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch
- ✓ Geringe Energie- und Wasserverbrauch
- ✓ Räder für das einfache Bewegen der Maschine
- ✓ Einfaches Anschließen der Wasser- und Stromversorgung
- ✓ Austauschbare Düsen für einen optimierten Wasserdurchsatz

