

# Staubbindeanlage

ET

Wurfweite	8 / 10 m
Länge	800 mm
Breite	820 mm
Höhe	1420 mm
Gewicht	118 kg
Bewegung	manuell
Schwenkbereich	frei
Neigungswinkel	20° - 30°
Geräuschpegel	92 Lwa
Mindestdruck	0 bar
Kranz	0
Düsen pro Kranz	2
Waschbarer Filter aus Edelstahl	nein
Durchmesser Wasserstrahl	3 m
IP Schutzgrad	IP55
Stromversorgung	Einphasig auf Wunsch
Anschlussleitung	0,7 kW
Leistung Gebläse	-
Leistung Wasserpumpe	0,55 kW
Stromstärke	-
Düsen in GPH	Verbrauch 70 l in etwa 3 h
Druck der Wasserzufuhrleitung	70 bar
Wasserdrucksatz	0,10 l/min



OPTIONAL

✓ Fernsteuerung

IDEAL  
FÜR KLEINE  
BAUSTELLEN



## DEINE VORTEILE

- ✓ Effektiv
- ✓ Zuverlässig
- ✓ doppelter Griff
- ✓ Hebevorrichtung
- ✓ Hochdruck-Maschine
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Tankinhalt von 70 l
- ✓ Sichere Arbeitsumgebung
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch
- ✓ Geringe Geräuschemissionen
- ✓ Externer Monitor mit Verlängerung
- ✓ Ideal für den Einsatz im Innenbereich
- ✓ Geringer Energie- und Wasserverbrauch
- ✓ Räder für das einfache Bewegen der Maschine
- ✓ Einfaches Anschließen der Wasser- und Stromversorgung

