

Anbauverdichter

HD 140

Baggerklasse	1,5 - 10 to
Plattenmaß	380 x 770 mm
Gewicht	170 kg
Schlagkraft	800 - 1.600 kg
Frequenz	35 - 50 Hz
Ölmenge mind.	30 l
Druck (max.)	160 bar

Abmessungen

Höhe	460 mm
Breite	400 mm
Länge	740 mm

**GÖTHE WAR
VER-DICHTER**



DEINE VORTEILE

- ✓ Kein teurer Leerlauf und Standzeiten
 - ✓ Deutlich höhere Auslastung des Trägergerätes
 - ✓ Reduzierung von Lärm, Vibrationen und Abgasen
 - ✓ Bestmögliche Verdichtung durch anpassbare Frequenz und Schlagkraft
 - ✓ Enorme Tiefenwirkung, dadurch hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
 - ✓ Minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort
 - ✓ Kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung und die
- ✓ » Kurze Amortisationsdauer
 - » Effizienzsteigerung und Zeitersparnis
 - ✓ Vielseitig einsetzbar und perfekt für die Verdichtung in schmalen Gräben
 - ✓ Durch kontrollierte Verdichtung, speziell in erschütterungssensiblen Bereichen
 - ✓ In allen gängigen Adapterklassen

