

# Anbauverdichter

## HD 300

Baggerklasse	3 - 8 to
Plattenmaß	450 x 780 mm
Gewicht	280 kg
Schlagkraft	1.000 - 3.400 kg
Frequenz	28 - 60 Hz
Ölmenge mind.	30 l
Druck (max.)	160 bar
<u>Abmessungen</u>	
Höhe	780 mm
Breite	450 mm
Länge	585 mm



- ✓ » Kurze Amortisationsdauer  
» Effizienzsteigerung und Zeitersparnis
- ✓ Vielseitig einsetzbar und perfekt für die Verdichtung in schmalen Gräben
- ✓ Durch kontrollierte Verdichtung, speziell in erschütterungssensiblen Bereichen
- ✓ In allen gängigen Adapterklassen

**GÖTHE WAR  
VER-DICHTER**



### DEINE VORTEILE

- ✓ Kein teurer Leerlauf und Standzeiten
- ✓ Deutlich höhere Auslastung des Trägergerätes
- ✓ Reduzierung von Lärm, Vibrationen und Abgasen
- ✓ Bestmögliche Verdichtung durch anpassbare Frequenz und Schlagkraft
- ✓ Enorme Tiefenwirkung, dadurch hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
- ✓ Minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort
- ✓ Kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung und die bessere Auslastung der Maschinen

