

Anbauverdichter

HD 500

Baggerklasse	5 - 10 to
Plattenmaß	510 x 865 mm
Gewicht	470 kg
Schlagkraft	1.000 - 4.400 kg
Frequenz	28 - 60 Hz
Ölmenge mind.	60 l
Druck (max.)	210 bar

Abmessungen

Höhe	645 mm
Breite	510 mm
Länge	865 mm

**GÖTHE WAR
VER-DICHTER**



DEINE VORTEILE

- ✓ Kein teurer Leerlauf und Standzeiten
 - ✓ Deutlich höhere Auslastung des Trägergerätes
 - ✓ Reduzierung von Lärm, Vibrationen und Abgasen
 - ✓ Bestmögliche Verdichtung durch anpassbare Frequenz und Schlagkraft
 - ✓ Enorme Tiefenwirkung, dadurch hohe Effizienz bei allen Bodenverhältnissen
 - ✓ Minimiertes Unfallrisiko durch maschinelle Verdichtung direkt am Einsatzort
 - ✓ Kurze Amortisationsdauer durch effektive, maschinelle Verdichtung und die bessere Auslastung der Maschinen
- ✓ » Kurze Amortisationsdauer
 - » Effizienzsteigerung und Zeitersparnis
 - ✓ Vielseitig einsetzbar und perfekt für die Verdichtung in schmalen Gräben
 - ✓ Durch kontrollierte Verdichtung, speziell in erschütterungssensiblen Bereichen
 - ✓ In allen gängigen Adapterklassen

