## Pactace"

## Relly 1.3 Diesel

Länge ohne Werkzeug Länge mit Werkzeug Gesamtbreite **Breite Ladeschaufel** Höhe mit Rollbügel **Bodenabstand** Radstand Hubhöhe Eigengewicht **Betriebsdruck** Arbeitshydraulik **Durchfluss Arbeitshydraulik** Motor Zylinder Motorleistung

2.770 mm 3.450 mm 950/1.250 mm 1.270 mm 2.200 mm 265/350 mm 1.550 mm 2.000 mm 1.600 kg

180 bar

48 I/min Kubota V1505CR-T 4 33 kW/ 44 PS



- √ Verstellbare Lenksäule mit integriertem Smart-Modus
- ✓ Alle Hilfshydraulikfunktionen per Smart-Modus einstellbar
- ✓ Standardmäßig elektrische Arretierung der Zusatzfunktion
- ✓ Präzise, einfache und angenehme Bedienung des Ladearms

## HOHE EFFIZIENZ MAXIMALE LEISTUNG



## **DEINE VORTEILE**

- √ Niedriger Drehpunkt
- Anbaugeräte vom Sitz aus immer gut im Blick
- √ Mit 16 km/h zügig unterwegs
- √ Bedienungsfreundlich
- √ Geräumiger Ein- und Ausstieg
- ✓ Einfaches Austauschen der Anbaugeräte dank bewährtem Schnellwechselsystem
- ✓ Standardmäßig 2 doppeltwirkende zusätzliche Hilfshydraulikfunktionen

