

# Staubbindeanlage

## WLP 500

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Wurfweite                     | 30 / 40 m  |
| Länge Pole                    | 1270 mm  |
| Breite Pole                   | 1200 mm  |
| Höhe Pole                     | 2200 mm  |
| Länge Trailer                 | 1880 mm  |
| Breite Trailer                | 1600 mm  |
| Höhe Trailer                  | 1960 mm  |
| Gewicht Pole                  | 726 kg   |
| Gewicht Trailer               | 527 kg   |
| Bewegung                      | Gabelstapler oder Trailer<br>bis 340° programmierbar |
| Schwenkbereich                | 20° bis +45° elektrisch                              |
| Neigungswinkel                | 93 Lwa   |
| Geräuschpegel                 | 1 bar  |
| Mindestdruck                  | 2 Stück  |
| Kranz                         | 36   |
| Düsen pro Kranz               | Ja   |
| Waschbarer Filter Edelstahl   | 20 m   |
| Durchmesser Wasserstrahl      | IP Schutzgrad  |
|                               | Dreiphasig / auf Wunsch                              |
|                               | 10 kW  |
|                               | 5,5 kW   |
|                               | 4 kW   |
|                               | 32 Amp   |
| Leistung Wasserpumpe          | K1 mit 10 GPH, K2 mit 15GPH                          |
| Stromstärke                   | 12 bar   |
| Düsen in GPH                  | 30 l/min - 75 l/min                                  |
| Druck der Wasserzufuhrleitung |  |
| Wasserdurchsatz               |  |



### OPTIONAL

- ✓ Fernsteuerung; Schwenksystem; Neigung mit Servoantrieb; verstärkte Stahlplattenform; Anhängerkuppung; Heizsystem für den Kranz, Ventile und Filter; Magnetventilin der Zufuhrleitung des Wasserfilters

BESEITIGUNG VON  
STAUB, GERÜCHEN,  
UMWELTHYGIENE



### DEINE VORTEILE

- ✓ Effektiv
- ✓ Zuverlässig
- ✓ Bequemer Griff
- ✓ Hebevorrichtung
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sichere Arbeitsumgebung
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch
- ✓ Geringe Energie- und Wasserverbrauch
- ✓ Räder für das einfache Bewegen der Maschine
- ✓ Einfaches Anschließen der Wasser- und Stromversorgung
- ✓ Austauschbare Düsen für einen optimierten Wasserdurchsatz

