Staubbindeanlage

Demolitor 20

Wurfweite 20/30m

Länge 1150 mm

Breite 710 mm

Höhe 1005 mm

Gewicht 110 kg

Bewegung manuell

Schwenkbereich manuell, -0° bis 380°

Neigungswinkel 0° - 15°

Geräuschpegel 93 Lwa

Mindestdruck 0.5 bar

Kranz 1 Stück

Düsen pro Kranz 27 Stück

Waschbarer Filter

aus Edelstahl ja Durchmesser Wasserstrahl 10 m

IP Schutzgrad IP55

Stromversorgung 220 Volt

Anschlussleitung 3,0 kW

Leistung Gebläse 1,5 kW

Leistung Wasserpumpe 1,5 kW

Stromstärke

Düsen in GPH 10 GPH

Druck der Wasserzufuhrleitung 0,5 bar

Wasserdrucksatz

23 I/min



OPTIONAL

Heizsystem für den Kranz, Ventile und Filter

IDEAL FÜR KLENERE ABBRÜCHE



DEINE VORTEILE

- √ Effektiv
- √ Zuverlässig
- Beguemer Griff
- √ Hebevorrichtung
- √ Einfache Handhabung
- Sichere Arbeitsumgebung
- √ Reduzierter Wasserverbrauch
- √ Geringe Energie- und Wasserverbrauch
- ✓ Räder für das einfache Bewegen der Maschine
- √ Einfaches Anschließen der Wasserund Stromversorgung
- ✓ Austauschbare Düsen für einen optimierten Wasserdurchsatz



www.p_ballmaschiece.cle