

Staubbindeanlage

Demolitor 40

Wurfweite	20 / 30 m
Länge Pole	800 mm
Breite Pole	860 mm
Höhe Pole	1720 mm
Länge Trailer	1470 mm
Breite Trailer	1710 mm
Höhe Trailer	1970 mm
Gewicht Pole	251 kg
Gewicht Trailer	295 kg
Bewegung	Gabelstapler oder Trailer
Schwenkbereich	bis 340°, einstellbar alle 30°
Neigungswinkel	20° bis +45° manuell
Geräuschpegel	93 Lwa
Minstdruck	1 bar
Kranz	1 Stück
Düsen pro Kranz	27
Waschbarer Filter Edelstahl	Ja
Durchmesser Wasserstrahl	10 mm
IP Schutzgrad	IP55
Stromversorgung	Dreiphasig / Wunsch
Anschlussleitung	6 kW
Leistung Gebläse	3 kW
Leistung Wasserpumpe	2,2 Wasserpumpe
Stromstärke	16 Amp
Düsen in GPH	15 GPH
Druck der Wasserzufuhrleitung	12 bar
Wasserdurchsatz	23 l/min



OPTIONAL

- ✓ Fernsteuerung; Schwenksystem; Neigung mit Servoantrieb; verstärkte Stahlplattenform; Anhängerkuppelung; Heizsystem für den Kranz, Ventile und Filter; Magnetventilin der Zufuhrleitung des Wasserfilters

**IDEAL
FÜR KLEINERE
ABBRÜCHE**



DEINE VORTEILE

- ✓ Effektiv
- ✓ Zuverlässig
- ✓ Bequemer Griff
- ✓ Hebevorrichtung
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Sichere Arbeitsumgebung
- ✓ Reduzierter Wasserverbrauch
- ✓ Geringe Energie- und Wasserverbrauch
- ✓ Räder für das einfache Bewegen der Maschine
- ✓ Einfaches Anschließen der Wasser- und Stromversorgung
- ✓ Austauschbare Düsen für einen optimierten Wasserdurchsatz

