Modectacker

CL 190

Schnittdurchmesser:

Weichholz

Hartholz

Greiferöffnung

Eigengewicht

Empfohlene Literleistung:

Hauptkreis

Nebenkreis

Empfohlener Betriebsdruck:

Hauptkreis

Nebenkreis

Dienstgewicht Trägergerät

250 mm

190 mm

685 mm

210 - 400 kg

40 - 80 I/min

20 - 30 I/min

250 bar

200 bar


2,5 - 7,5 to



OPTIONAL:

- √ Autospeed
- ✓ Zylinder-Schwenkeinheit 2 x 40°
- √ Sammelgreifer

DER SCHNELLE UND KRAFTVOLLE SCHNEDKOPE



DEINE VORTEILE

- ✓ Verschiedene Anbauvarianten (z.B. Bagger, Lader)
- Aufgrund des geringen Eigengewichtes auch für den Hoflader, Teleskoplader oder Radlader geeignet
- ✓ Saubere und einfache Anschlussführung mit optimalen Anbauwinkel
- ✓ Geschützte und groß dimensionierte Hydraulikleitungen
- √ KTL-grundiert, Pulverdecklackierung
- √ Maschine aus hochfestem Hardox ®-Stahl
- ✓ Robuste und bewährte Technik wartungs- und verschleißarm



www.122cinacce