

MULTIFUNKTIONS-ABBRUCHZANGEN



Promove CP-Serie

	CP300	CP600	CP1000	CP1510	CP2000	CP2510	CP4000
Baggerklasse	3-9 to	6-12 to	10-15 to	14-22 to	20-28 to	23-36 to	33-48 to
Max. Betriebsdruck	250 bar	300 bar	300 bar	320 bar	350 bar	350 bar	350 bar
Max. Betriebsdruck							
Drehen	80 bar	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar	100 bar	120 bar
Öldurchfluss Zylinder	30-50 l/min	60-120 l/min	60-120 l/min	100-180 l/min	170-210 l/min	170-250 l/min	300-350 l/min
Öldurchfluss Drehen	5-10 l/min	10-12 l/min	10-12 l/min	10-12 l/min	10-12 l/min	10-15 l/min	50-60 l/min
Eigengewicht	320 kg	650 kg	890 kg	1265 kg	1890 kg	2190 kg	3385 kg
Maximale Öffnung A	380 mm	580 mm	640 mm	727 mm	815 mm	882 mm	1205 mm
Gesamthöhe B	1027 mm	1410 mm	1522 mm	1750 mm	1914 mm	2150 mm	2525 mm



DEINE VORTEILE

- ✓ Überdimensionierte geschmiedete Zylinder mit hervorragender Schneidkraft
- ✓ Austauschbare Schneidmesser
- ✓ Einfacher Austausch der Zahnspitzen
- ✓ 360° kontinuierliche Drehung
- ✓ Motorschutzventil gegen hohe Druckspitzen und Überlauf
- ✓ Zangenarme PR aus Hardox für primären Abbruch

