

*** Drum Screen 1020 ***



Technische Daten

Trommelsieb auf PKW-Anhängerfahrgestell	
Siebfläche	2000 x 1000 [mm]
Vorsiebe	1 5 -100 [mm]
Fraktionen	2
Umdrehungen	einstellbar
Befüllbunker	
Länge	2500 [mm]
Breite	550 [mm]
Kapazität	1,3 [m ³]
Ladehöhe	2000 [mm]
FEINKornband	
Länge	2500 [mm]
Breite	400 [mm]
Auswurfhöhe	1270 [mm]
GROBKornband	
Länge	1800 [mm]
Breite	500 [mm]
Auswurfhöhe	1585 [mm]
Elektrischer Antrieb - Generator	
Leistung	14 [kW]
	9 [kV]
Anschluss	220 - 380 [V]

ISUZU Dieselmotor		
Leistung	21 / 28,5 [kw/PS]	
Verbrauch	4,0 [L/h]	
Zylinder	3 - Wassergekühlt	
Fahrwerk		
Type	Tridem - 3 Achsen	
Anhängung	PKW	
Vmax	80 [km/h]	
Kenndaten *)		
Leistung	20 - 60 [to/h]	
Max. Größe	20 [mm]	
Sieb mit Spezialbelag		
Standard Zubehör		
Straßenzulassung, Bürsten zur Siebreinigung		
Trichter für gesiebtes Material		
Optionales Zubehör		
Netz mit verschiedenen Siebweiten		
Staubbindesystem		
Dimensionen	Betrieb	Transport
Länge [mm]	6500	6500
Breite [mm]	5850	2500
Höhe [mm]	2460	2460
Gewicht	3.400 [kg]	

*) Die Kenndaten sind maßgeblich abhängig von Material und Materialgröße die erreicht werden soll



Komplet S.p.a.
Via Modigliani, 8
60019 Senigallia (AN) – Italy

Tel.: +39 071 66 09 823
Tel.: +39 071 66 11 069

Web: www.komplet.it
E-Mail: info@komplet.it



NB Baumaschinen
Holzhamer Straße 6b
84335 Mitterskirchen

Tel.: +49 8725 / 96 77 955
Fax.: +49 8725 / 96 77 956
Handy.: +49 163 / 68 255 87

Web: www.nb-baumaschinen.de
E-Mail: info@nb-baumaschinen.de

!! Leistungsdaten und Maße können je nach Material und Maschine geringfügig abweichen !!

Stand: 28.03.2016