

*** NC Series ***



Technische Daten

Förderbänder					
Bezeichnung	NC30	NC40	NC50	NC60	NC80
Bandlänge	3000 [mm]	4000 [mm]	5000 [mm]	6000 [mm]	8000 [mm]
Rahmenbreite	560 [mm]	560 [mm]	560 [mm]	560 [mm]	560 [mm]
Bandbreite	500 [mm]	500 [mm]	500 [mm]	500 [mm]	500 [mm]
Höhe	220 [mm]	220 [mm]	220 [mm]	220 [mm]	220 [mm]
Bandgeschwindigkeit	0,4 [m/s]	0,4 [m/s]	0,4 [m/s]	0,4 [m/s]	0,4 [m/s]
Max. Neigung	30 [°]	30 [°]	30 [°]	30 [°]	30 [°]
Gummband	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel
Gewicht	230 [kg]	300 [kg]	400 [kg]	500 [kg]	650 [kg]
Antrieb					
Leistung	1,1 [kW]	1,1 [kW]	1,1 [kW]	1,1 [kW]	1,1 [kW]
Spannung	220 / 380 [V]	220 / 380 [V]	220 / 380 [V]	220 / 380 [V]	220 / 380 [V]

*) Die Kenndaten sind maßgeblich abhängig von Material und Materialgröße die erreicht werden soll



Komplet S.p.a.
Via Modigliani, 8
60019 Senigallia (AN) – Italy

Tel.: +39 071 66 09 823
Tel.: +39 071 66 11 069
Web: www.komplet.it
E-Mail: info@komplet.it



NB Baumaschinen
Holzhamer Straße 6b
84335 Mitterskirchen

Tel.: +49 8725 / 96 77 955
Fax.: +49 8725 / 96 77 956
Handy.: +49 163 / 68 255 87
Web: www.nb-baumaschinen.de
E-Mail: info@nb-baumaschinen.de

!! Leistungsdaten und Maße können je nach Material und Maschine geringfügig abweichen !!

Stand: 04.04.2016